

DESCRIPCIÓN:

Pasta multiuso para interiores, exteriores y superficies cerámicas.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Hormigón vertido.
- Revestimientos de placa de yeso laminado y yeso.
- Aquellos materiales de albañilería que hayan sido revestidos previamente con cemento.
- Aplicación sobre pinturas.
- Para aplicación sobre otros soportes, consultar con Placo.

VENTAJAS:

- Buena adaptabilidad en pequeños trabajos de renovación.
- Adherencia excepcional.
- Fácil alisado.
- Gran resistencia a impactos.

DATOS TÉCNICOS:

- **Secado:** De 2 a 48 horas dependiendo del clima y espesor de aplicación.
- **Temperatura de uso:** 5 °C - 30°C (humedad relativa < 75%)
- **Acondicionamiento:** Cubos de 5 kg
- **Normativa:**
 - Caracterización:** conforme AFNOR NF-T 36-005, familia 3 categoría 2
 - Clasificación:** conforme AFNOR NF-T 36-608. Codificación G3E5S2V0W0A0C0 Masilla exterior de pintura en fase acuosa.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

El soporte debe estar sano y mantener su consistencia, pudiendo ser capaz de soportar el peso y tensión de las capas de producto aplicadas posteriormente sin disgregarse o alterar su estructura, y por ello será necesario eliminar las capas de pintura mal adheridas, restos de papel, o cualquier otro elemento que pueda provocar el desprendimiento del producto una vez aplicado.

Se habrán de sanear las superficies si es necesario, hasta llegar al fondo consistente.

MODO DE EMPLEO:

- 1.- Eliminar del soporte cualquier resto de polvo.
- 2.- Humedecer el sustrato.
- 3.- Aplicar el revestimiento de relleno con una espátula.
- 4.- Dejar secar (mínimo 2 horas).
- 5.- No se puede aplicar el revestimiento final hasta el completo secado del producto (variará con las condiciones de temperatura y humedad existentes y el espesor de producto aplicado).
- 6.- Advertencia: la superficie no se puede lijar.

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto y resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el cubo.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO

Estos conceptos no dependen del producto, sino del sistema completo.

MANIPULACIÓN:

Es aconsejable la utilización de guantes y mascarilla.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite.