

DESCRIPCIÓN:

Pasta de secado preparada destinada al tratamiento de juntas en los sistemas constructivos en Placas de Yeso Laminado H1.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Construcción de sistemas de obra seca en interiores:

- Tabiquería / Particiones.
- Trasdosados autoportantes / directos.
- Techos continuos.
- Elementos decorativos.
- Relleno en reparaciones en sistemas de placa de yeso laminado.

Apto para:

- Viviendas de nueva construcción o rehabilitación.
- Colegios, hospitales, edificios comerciales e industriales, oficinas, etc.

Se utilizará principalmente en sistemas constructivos en locales húmedos y semi-intemperie.



VENTAJAS:

- Baja absorción de agua, máxima resistencia a la humedad.
- Mejora la adherencia de la cinta de malla en zonas de fuerte humedad.
- Válida tanto para el relleno como el acabado de la junta, especialmente indicada en zonas de ambiente húmedo como cocinas, baños, zonas de semi-intemperie, etc.
- Mezcla lista para ser aplicada.
- Color verde claro, grisáceo que permite su reconocimiento fácilmente.
- Buena calidad de acabado.

DATOS TÉCNICOS:

- **Secado:** 8 h / 10 h dependiendo del clima
- **Tiempo de utilización una vez abierto:** Varios días con el recipiente cerrado
- **Tª para su correcto uso:** > 10°C
- **Tiempo de reposo de la mezcla:** 10 min.
- **Acondicionamiento:** Cubo de 3 Kg y 10 Kg.
- **Rendimiento:** 0,3 l/m² (relleno y tratamiento de juntas)
1 l/m² (acabado 1 mm de espesor)
- **Reacción al fuego** B – S1 – d0
- **Niveles de acabado aplicables** Q1, Q2, Q3, Q4
- **Designación** Pasta de secado hidrófuga (H1), de aplicación manual tipo 3A.

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardo de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es el indicado en el cubo, siempre y cuando no se haya abierto.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

En especial Cinta de malla autoadhesiva de fibra de vidrio, banda armada y demás Accesorios de Placo, como pastas de agarre y herramientas Placo.

NORMATIVA:

- UNE - EN 13963 (Materiales para juntas de PYL)
- Marcado CE según EN 13963

MANIPULACIÓN:

Es aconsejable la utilización de guantes, gafas y mascarilla.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO

Estos conceptos no dependen del producto, sino del Sistema Placo completo.

Consultar catálogos correspondientes al Sistema Placo para cada caso.

FORMA DE APLICACIÓN:

Consultar el Manual del Instalador de Placo

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite.

