

**DESCRIPCIÓN:**

Pasta de fraguado en polvo destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas Constructivos en Placa de Yeso Laminado.

**CAMPOS DE APLICACIÓN:**

Construcción de sistemas de obra seca en interiores:

- Tabiquería / particiones.
- Trasdosados autoportantes / directos.
- Techos continuos.
- Elementos decorativos.
- Relleno en reparaciones en sistemas de placa de yeso laminado.

Apto para:

- Viviendas de nueva construcción o rehabilitación.
- Colegios, hospitales, edificios comerciales e industriales, oficinas, etc.

**VENTAJAS:**

- Válida tanto para el relleno como para el acabado de la junta.
- Facilidad en la mezcla, aplicación y lijado.
- Finalización de la junta en el día.
- Excelente calidad de acabado.
- Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas.
- Presenta un acabado listo para pintar.

**DATOS TÉCNICOS:**

- **Tiempo de fraguado:** 30 minutos
- **Tiempo de uso una vez mezclado:** 30 minutos
- **Temperatura para su correcto uso:** 5 - 25 °C
- **Tiempo de reposo de la mezcla:** 5 minutos.
- **Factor de amasado (agua / yeso):** 13 - 14 l / 25 kg
- **Reacción al fuego:** A1
- **Acondicionamiento:** Sacos de 10 kg (±5%)  
Sacos de 25 kg (±5%)

**NORMATIVA:**

- Norma UNE-EN 13963 (Materiales para juntas de PYL)
- Marcado CE según UNE-EN 13963.

**ALMACENAJE Y CONSERVACION:**

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto, resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.

**MANIPULACIÓN:**

Es aconsejable el empleo de guantes y mascarilla.



**COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:**

Consultar información y ensayos correspondientes al sistema completo para cada caso.

**PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:**

Placa de yeso laminado, tornillos, cinta de juntas de papel microperforada, banda armada y demás accesorios Placo.

**FORMA DE MONTAJE:**

Consultar el Manual del Instalador Placo.  
No apto para el tratamiento mecánico de las juntas.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

